

BAUREIHE	Modell	Gesamtlänge inkl. Zugdeichsel cm	Aufbaulänge mit Gaskasten cm	Innenlänge mit Fensterbank cm	Gesamtbreite/ Innenbreite cm	Gesamthöhe/ Innenhöhe cm	Umlaufmaß (Vorzelt) cm	Technisch zulässige Gesamtmasse ² kg	Masse im fahrbereiten Zustand ³ kg	Anzahl der Achsen	Zuladung ⁴ kg	Auflastung auf (gegen Aufpreis möglich) kg
DE LUXE	350 TB	535	415	385	220 / 207	259 / 195	782	1.100	900	1	200	1.200
	380 TB	570	450	420	220 / 207	259 / 195	814	1.100	950	1	150	1.200
	400 SF	590	470	441	220 / 207	259 / 195	845	1.200	987	1	213	1.350
	400 SFe	594	474	444	230 / 217	259 / 195	845	1.200	1.000	1	200	1.350
	420 KB	620	500	470	230 / 217	259 / 195	878	1.200	1.050	1	150	1.350
	440 SF	626	506	477	230 / 217	259 / 195	880	1.200	1.080	1	120	1.350
	460 UFe	661	540	511	230 / 217	260 / 195	914	1.350	1.130	1	220	1.500
	490 KMF	700	580	550	230 / 217	260 / 195	955	1.400	1.240	1	160	1.500
	490 UL	700	580	550	230 / 217	260 / 195	955	1.400	1.200	1	200	1.500
	540 UL	738	618	589	230 / 217	259 / 195	993	1.500	1.300	1	200	1.600 / 1.750
	540 KMFe	755	635	606	230 / 217	259 / 195	1.010	1.500	1.326	1	174	1.750
	545 KMF	753	635	606	250 / 237	260 / 195	1.009	1.600	1.384	1	216	1.750
560 KMFe	762	644	614	250 / 237	260 / 195	1.018	1.600	1.430	1	170	1.750	
650 KMFe	843	725	695	250 / 237	256 / 195	1.089	1.900	1.587	2	313	2.000	
EXCELLENT	410 SFe	614	495	465	230 / 217	259 / 195	868	1.200	1.050	1	150	1.350
	440 SFr	626	506	477	230 / 217	259 / 195	880	1.200	1.086	1	114	1.350
	455 UF	661	540	511	230 / 217	260 / 195	914	1.350	1.106	1	244	1.500
	460 LU	661	540	511	230 / 217	260 / 195	914	1.350	1.144	1	206	1.500
	460 UFe	661	540	511	230 / 217	260 / 195	914	1.350	1.148	1	202	1.500
	490 SFf	700	580	550	230 / 217	260 / 195	955	1.400	1.200	1	200	1.500
	490 KMF	700	580	550	230 / 217	260 / 195	955	1.400	1.241	1	159	1.500
	495 UL	709	588	559	230 / 217	260 / 195	964	1.400	1.232	1	168	1.500
	495 UFe	688	568	538	230 / 217	260 / 195	938	1.400	1.241	1	159	1.500
	540 UFe	738	618	589	230 / 217	259 / 195	993	1.500	1.326	1	174	1.600 / 1.750
	540 WLU	738	618	589	230 / 217	259 / 195	993	1.500	1.300	1	200	1.600 / 1.750
	545 KMF	753	635	606	250 / 237	260 / 195	1.009	1.600	1.399	1	201	1.750
	560 CFc	762	644	609	250 / 237	260 / 195	1.018	1.600	1.432	1	168	1.750
	560 UL	762	644	609	250 / 237	260 / 195	1.014	1.600	1.436	1	164	1.750
	560 Uff	762	644	614	250 / 237	260 / 195	1.018	1.600	1.396	1	204	1.750
560 WLU	760	642	612	250 / 237	260 / 195	1.016	1.600	1.431	1	169	1.750	
PRESTIGE	495 UFe	688	568	538	230 / 217	259 / 195	938	1.500	1.226	1	274	1.600
	540 UL	738	618	589	230 / 217	259 / 195	993	1.600	1.323	1	277	1.750
	540 UFe	738	618	589	230 / 217	259 / 195	993	1.600	1.316	1	284	1.750
	540 WLU	738	618	589	230 / 217	259 / 195	993	1.600	1.311	1	289	1.750
	560 UL	762	644	610	250 / 237	260 / 195	1.014	1.600	1.417	1	183	1.750
	560 WLU	760	642	612	250 / 237	260 / 195	1.016	1.600	1.450	1	150	1.750
	610 UL	810	692	662	250 / 237	256 / 195	1.066	1.900	1.621	2	179	2.000
	650 UMFc	843	725	695	250 / 237	256 / 195	1.091	1.900	1.656	2	244	2.000
	650 KFU	848	730	701	250 / 237	256 / 195	1.095	1.900	1.706	2	194	2.000
	650 KMFe	843	725	695	250 / 237	256 / 195	1.089	1.900	1.666	2	234	2.000
	650 WFU	843	725	695	250 / 237	256 / 195	1.095	1.900	1.631	2	269	2.000
	720 UML	915	795	766	250 / 237	260 / 195	1.170	2.000	1.800	2	200	2.200
720 UKFe	915	795	766	250 / 237	260 / 195	1.170	2.000	1.866	2	134	2.200	
LA VITA bionda	400 SF	590	470	441	220 / 207	259 / 195	845	1.200	996	1	204	1.350
	460 UFe	661	540	511	230 / 217	260 / 195	914	1.350	1.149	1	201	1.500
	495 UL	709	588	559	230 / 217	260 / 195	964	1.400	1.241	1	159	1.500
	545 KMF	753	635	606	250 / 237	260 / 195	1.009	1.600	1.400	1	200	1.750
LA VITA veneto	400 SF	590	470	441	220 / 207	259 / 195	845	1.200	999	1	201	1.350
	460 UFe	661	540	511	230 / 217	260 / 195	914	1.350	1.150	1	200	1.500
	495 UL	709	588	559	230 / 217	260 / 195	964	1.400	1.245	1	155	1.500
	545 KMF	753	635	606	250 / 237	260 / 195	1.009	1.600	1.400	1	200	1.750

TECHNISCHE DATEN

Ablastung auf (gegen Aufpreis möglich) kg	Liegefläche Bug cm	Liegefläche Mitte cm	Liegefläche Heck cm	Anzahl Liegeplätze Erwachsene/ Kinder	Modell
1.000	192 x 152	-	-	2	350 TB
1.050	192 x 152	-	-	2	380 TB
1.100	197 x 132	-	188 x 135 / 127	3 / 1	400 SF
1.100	196 x 138 / 106	-	192 x 106	3 / 1	400 SFe
1.150	205 x 130	-	-	3 / 1	420 KB
-	207 x 132	-	188 x 135 / 127	3 / 1	440 SF
1.250	198 x 138 / 120	-	195 x 144 / 132	4	460 UFe
1.350	207 x 130	184 x 105 / 95	186 x 70, 184 x 70	4 / 2	490 KMF
1.300	2 x 198 x 83	-	195 x 147 / 132	4	490 UL
1.400	2 x 192 x 83	-	195 x 147 / 145	4	540 UL
1.450	198 x 138 / 117	188 x 96 / 86	188 x 70, 184 x 70	4 / 2	540 KMFe
1.500	200 x 140 / 118	193 x 119 / 109	2 x 185 x 70	4 / 2	545 KMF
1.550	198 x 158 / 131	212 x 126 / 113	188 x 70, 184 x 70	4 / 2	560 KMFe
1.800	198 x 158 / 120	212 x 126 / 113	2 x 192 x 70, 145 x 106 / 92	4 / 2	650 KMFe
1.150	198 x 138 / 120	-	219 x 130 / 93	2 / 2	410 SFe
-	207 x 132	-	191 x 103	3	440 SFr
1.250	207 x 132	-	195 x 160 / 125	4	455 UF
1.250	195 x 139 / 105	-	189 x 83, 203 x 83	4	460 LU
1.250	198 x 138 / 120	-	195 x 134 / 130	4	460 UFe
1.300	192 x 146	-	195 x 130 / 132	3	490 SFF
1.350	207 x 132	185 x 105 / 95	188 x 70; 184 x 70	4 / 2	490 KMF
1.350	189 x 83; 191 x 83	-	195 x 147 / 134	4	495 UL
1.350	198 x 138 / 120	-	195 x 138 / 142	4	495 UFe
1.450	198 x 138 / 117	-	195 x 158 / 169	4	540 UFe
1.400	195 x 139 / 135	-	2 x 199 x 80	4	540 WLU
1.500	200 x 140 / 118	193 x 119 / 109	2 x 185 x 70	4 / 2	545 KMF
1.550	198 x 157 / 131	-	215 x 179 / 204	4	560 CFe
1.550	200 x 90, 198 x 90	-	215 x 135 / 148	4	560 UL
1.500	192 x 156	-	215 x 139 / 156	4	560 Uff
1.550	215 x 135 / 138	-	198 x 86; 194 x 86	4	560 WLU
1.350	198 x 138 / 110	-	195 x 138 / 137	4	495 UFe
1.450	2 x 192 x 83	-	195 x 130 / 132	4	540 UL
1.450	198 x 138 / 117	-	195 x 160 / 173	4	540 UFe
1.450	195 x 146 / 137	-	2 x 199 x 80	4	540 WLU
1.550	2 x 200 x 90	-	215 x 143 / 145	4	560 UL
1.550	215 x 146 / 131	-	198 x 86; 194 x 86	4	560 WLU
1.700	2 x 200 x 90	-	215 x 197 / 179	4	610 UL
1.800	198 x 158 / 131	186 x 83	215 x 156 / 157	5	650 UMFe
1.800	215 x 160 / 135	202 x 138 / 118	188 x 70; 184 x 70	4 / 2	650 KFU
1.800	198 x 158 / 120	212 x 117	2 x 192 x 70; 105 x 145 / 92	4 / 2	650 KMFe
1.800	215 x 179 / 170	202 x 138 / 118	-	4	650 WFU
-	2 x 200 x 90	195 x 83	215 x 150 / 156	5	720 UML
-	198 x 158 / 120	2 x 194 x 72; 182 x 83	215 x 157 / 148	4 / 3	720 UKFe
1.100	197 x 132	-	188 x 135 / 127	3 / 1	400 SF
1.250	198 x 138 / 120	-	195 x 134 / 130	4	460 UFe
1.350	189 x 83; 191 x 83	-	195 x 147 / 134	4	495 UL
1.500	200 x 140 / 118	193 x 119 / 109	2 x 185 x 70	4 / 2	545 KMF
1.100	197 x 132	-	188 x 135 / 127	3 / 1	400 SF
1.250	198 x 138 / 120	-	195 x 134 / 130	4	460 UFe
1.350	189 x 83; 191 x 83	-	195 x 147 / 134	4	495 UL
1.500	200 x 140 / 118	193 x 119 / 109	2 x 185 x 70	4 / 2	545 KMF



Aufbaulänge mit
Gaskasten



Innenlänge mit
Fensterbank

Die Dach-/Wandstärke beträgt bei allen Modellen 31 mm, die Fußbodenstärke modellabhängig 37–41 mm. Bei Gewichtsangaben sind – bedingt durch Verarbeitung natürlicher Werkstoffe – Abweichungen von bis zu 5 % möglich. Alle Maßangaben sind unverbindlich und können geringfügigen Änderungen unterliegen. Änderungen der Technik und Ausstattung behalten wir uns vor. Die Wasserversorgungsanlage entspricht mindestens dem Stand der Technik 03/2009 (Richtlinie 2002/72/EG).

- Je nach Modell und Ausrüstungszustand ist das unbeladene Fahrzeug bis zu 50 mm höher.
- Die technisch zulässige Gesamtmasse darf in keinem Fall überschritten werden.
- Die Masse im fahrbereiten Zustand beinhaltet das Eigengewicht des serienmäßigen Caravans zuzüglich der Grundausstattung. Die Grundausstattung umfasst eine vollständig gefüllte 11 kg Aluminiumgasflasche, den zu 100 % gefüllten Frischwassertank und ggf. Toilettenspültank sowie eine Kabeltrommel.

Die Grundausstattung beträgt für die Modelle 350–400 SF: 61 kg, Modelle 400 SFe–495: 62 kg, 540–720: 87 kg, Modelle WLU, WFU, KMF: 71 kg

- Die Zuladung entspricht der Differenz aus technisch zulässiger Gesamtmasse und Masse im fahrbereiten Zustand. Dieser Wert muss die Massen für Sonderzubehör und persönliche Ausrüstung berücksichtigen.